

Agregat Multi Split

Hiro S H120Xm5 ^[R15]

S-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna

Model				Hiro S 12,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	12308 (970-14740)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (180-4650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	16,6 (0,8-20,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	12309 (1110-15540)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3315 (550-4050)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	14,4 (2,4-17,6)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	12,1
SEER			W/W	6,9
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	614
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	9,3
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3255
Maksymalne zużycie energii			W	4700
Maksymalny prąd pracy			A	20,4
Jednostka zewnętrzna				H120Xm5 R15
Kod produktu EAN				5905567601682
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	900 / 750 / 600
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3850
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	64
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	69
Wymiary netto		S × G × W	mm	1034 × 410 × 810
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1090 × 500 × 865
Rozstaw mocowań		S × G	mm	673 × 403
Waga netto / Waga brutto			kg	73,3 / 80,4
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość fabryczna	kg	2,9 (do 37,5 mb)	
		TCO ₂ eq	1,960	
	Ilość dodatkowa		g/mb	12 (pow. 37,5 mb)
Przylączya rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	5 × Φ6,35 / 4 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7 (5 × 1/4" / 4 × 3/8" + 1 × 1/2")
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	5
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	80
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	35
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.		m	10
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.		m	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie			A	B25
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 4
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~24
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski